

SPLENDOR 5 ZIGZAG

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K (CIE 1931).
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 5 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K (ICD 1931).
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 5 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI>94

LIGHT UNIFORM



4.8 W/m

24 V DC

400 Lm/m

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{DC}	24 V				
Corriente directa Forward current	200 mA/m				
Potencia Power	4.8 W/m				
CRI ^[1]	>94				
Código de producto	22732	22733	22734	21595	22735
Temperatura de color LED ^[2] LED Color Temperature ^[2]	2000K	2700K	3000K	4000K	6000K
Flujo luminoso Luminous flux	270 Lm/m	360 Lm/m	360 Lm/m	390 Lm/m	400 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	6 mm				
Espesor del cobre Copper thickness	2 OZ				
Tamaño mín. del elemento Min. element size	100 mm				
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	>50mm				
Ángulo Angle	120°				
Electricidad estática Static electricity	800 V				
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C				
Humedad máxima Working Humidity	90%				
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C				
Temp. de unión Junction Temp.	115°C				
Protección IP IP Protection	IP20 No Resistente al Agua Non Waterproof				
	IP65 Recubrimiento silicona silicon coated				
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	60 LEDs				

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

^[1]Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1. *Las imágenes son ilustrativas, los productos finales están sujetos a cambios sin previo aviso.
^[2]Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL