


CORE

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
Protección IP IP Protection
Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming


Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
IP65
Aluminio Aluminum
Blanco / Negro / Plateado White / Black / Silver
On/Off | TRIAC | 0-10V |   




MEICON.

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY


6 W | 8 W | 10 W




12 W | 15 W




15 W | 20 W



20 W | 25 W | 30 W



30 W | 35 W | 42 W



Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency	CCT	Ángulo de apertura Beam
6 W 8 W 10 W	528 lm 704 lm 880 lm	88 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	16° 25° 33° 50°
12 W 15 W	996 lm 1245 lm	83 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	16° 25° 41° 50°
15 W 20 W	1290 lm 1720 lm	86 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	18° 25° 39° 50°
20 W 25 W 30 W	1700 lm 2125 lm 2550 lm	85 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	20° 22° 37° 50°
30 W 35 W 42 W	2670 lm 3115 lm 3738 lm	89 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	22° 24° 42° 50°

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750