

ESBEN

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Ángulo de apertura Beam angle
Índice de reproducción cromática CRI
Protección IP IP Protection
Material Material
Regulación Dimming
Acabados ^[2] Available ^[2]


Empotrado Recessed
 220 - 240 V AC. / 50 - 60Hz
 2700°K | 3000°K | 4000°K
 24° | 36°
 95
 IP20
 Aluminio Aluminum
 TRIAC | 0-10V | 
 Negro | Blanco Black | White




MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO, EFICIENCIA Y R9 DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX, R9 & EFFICIENCY


2W



6W



10W



Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency	R9
2 W	3000°K	24° 36°	120 lm	60 lm/W	79
6 W	3000°K	24° 36°	300 lm	50 lm/W	80
10 W	3000°K	24° 36°	500 lm	50 lm/W	82

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request. Disponible en basculante. Available in swingarm.

^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.

^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RÖHS