

MITASSI 22

Montaje Mounting

Potencia Power

Tensión nominal Rated voltage

Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]

Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]

Eficiencia Efficiency

Ángulo de apertura Beam angle

Índice de reproducción cromática CRI

Protección IP IP Protection

Material Material

Dimensiones Dimensions

Regulación Dimming

Longitud de corte min. Min. cuttable length

Diámetro de curva Bend diameter

Numero LEDs/metro Number of LEDs/meter

Carrete Estandar Standard reel

Resistente al agua salada Saltwater resistant

Resistente a rayos UV UV resistant

En superficie On surface

10 W/m

24 V DC.

2700K	3000K	4000K
-------	-------	-------

650 lm	680 lm	730 lm
--------	--------	--------

65 lm/W	68 lm/W	73 lm/W
---------	---------	---------

115°

>94

IP67

Silicona Silicone

22 mm

Si Yes

50 mm

240 mm min

140

5 m

Si Yes

Si Yes



CRI >94

3D

LIGHT UNIFORM

10 W/m

50.000 h

24 V DC



IP67




MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS AND OPTICS

CURVATURA BENDING




Ø240 mm
Diámetro de curva
Bending diameter




3D
270°


Dirección de curva
Bend direction




ACCESORIOS ACCESSORIES




Tapa con cable
Front cap



Tapa ciega
Closing-end cap



Hebilla
Buckle



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RÖHS

RESISTENCIA RESISTANT



UV



Saltwater

