

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Protección IP IP Protection
Protección IK IK Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Superficie [techo & pared] Surface [ceiling & wall]
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
90
120°
3000K | 4000K | 5000K
IP65
IK06
Policarbonato Polycarbonate
Blanco White
On/Off | 0-10V | 



CRI 90

50.000 h

PF >0.9


IP65




MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIA, CCT, FUJO, EFICIENCIA Y ÁNGULOS DIMENSIONS, POWER, CCT, FLUX, EFFICIENCY & BEAM ANGLE


12 W




18 W | 25 W



25 W | 30 W



25 W | 30 W



Dimensiones Sizes	Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
Ø250 x 70mm	12 W	3000K	120°	1320 lm	110 lm/W
Ø300 x 70mm	18 W	3000K	120°	2030 lm	113 lm/W
Ø300 x 70mm Ø400 x 79mm Ø400 x 81mm	25 W	3000K	120°	2670 lm 2750 lm 2750 lm	107 lm/W 110 lm/W 110 lm/W
Ø400 x 79mm Ø400 x 81mm	30 W	3000K	120°	3350 lm 3350 lm	112 lm/W 112 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[3] Hemos escogido como referencia 3000K. We have chosen 3000°K as a reference.
^[4] Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547