

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
Temperatura de color Color temperature
Ángulo de apertura Beam angle
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming


Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
2700K | 3000K | 4000K
24° | 38° | 55°
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro | Customizado White | Black | Custom
On/Off | 0-10V | TRIAC | BLE | 




MEICON.

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY


10 W




18 W




30 W



40 W



50 W



Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency	CCT ^[4]	Ángulo Beam
10 W	650 lm	65 lm/W	2700K 3000K 4000K	15° 24° 36° 50°
18 W	1300 lm	72 lm/W	2700K 3000K 4000K	15° 24° 36° 50°
30 W	2600 lm	87 lm/W	2700K 3000K 4000K	20° 25° 38°
40 W	3600 lm	90 lm/W	2700K 3000K 4000K	20° 25° 38°
50 W	4200 lm	84 lm/W	2700K 3000K 4000K	20° 25° 38°



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible otro CRI bajo pedido. Other CRI under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[4] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547