

NANO CUBIC

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30°.
Fijación Magnética.

Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30° orientation.
Magnetic fixation.




LIGHT
UNIFORM

IP20



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



Clips
Clips



Difusor Opal/Semitrasparente
Opal/Semitransparent Diffuser



Tapas
End caps



Pletina magnética 15°
15° magnetic plate

ESPECIFICACIONES PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Montaje Mounting Fijación Fixing	Superficie Surface Magnética Magnetics Clips
Material Material Acabado ^[1] Finish ^[1]	Aluminio Aluminum
Bruto Gross	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	Inox Bronce Plata mate Inox Bronze Matte Silver
Lacado Laquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011
Medidas estándar Standard cuts Cortes a medida Custom cut	2, 3, 4, 6m Disponible Available
Clips de sujeción Retaining clips Fijación magnética Magnetic	Fleje aluminio Aluminum Strip Loctite 480

ESPECIFICACIONES DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal finish Semitransparente Semitransparent Cárnico Meat color
Punto Vicat Vicat point	143°
Resistencia al impacto Impact strenght	nb Kj/m
Resistencia a la tracción Tensile strenght	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT [2mm] Hilo incandescente Incandescent wire	850

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

^[3] Posibilidad de corte a medida. Possibility of custom cut.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547