

Zeus

Downlight de Superficie orientable




Especificaciones Técnicas Technical Specifications

DATOS ELÉCTRICOS ELECTRICAL DATA

Potencia Power	10W 12W
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Regulación de potencia Dimming	On/Off TRIAC 0-10V
Horas de vida Hours of life	50.000 horas

DATOS MECÁNICOS MECHANICAL DATA

Montaje Mounting	Superficie Surface
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabados disponibles Available finishes	Negro Blanco Black White



	Potencia Power	Ángulo de apertura Beam Angle	Flujo nominal Nominal flux	Eficiencia Efficiency	Temperatura de color Color temperature
10W 	10 W	25°	766 lm	77 lm/W	2700K
		33°	902 lm	90 lm/W	3000K
		43°	878 lm	88 lm/W	4000K
		58°	880 lm	88 lm/W	
12W 	12 W	26°	1380 lm	115 lm/W	2700K
					4000K

Certificaciones Certifications

CE LM80 R[✓]HS

Normativa Regulations

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.